

Moderní a komfortní řešení pro automatický provoz čerpadel s regulací na konstantní tlak. Použitím frekvenčního měniče dosáhnete nižší energetické náročnosti systému a zajistíte si komfortní dodávku vody při konstantním tlaku. Navíc je možné indikovat různé provozní stavy a poruchy přímo na displeji frekvenčního měniče. Pro snadné nastavení a indikaci je frekvenční měnič vybaven LCD displejem. Vhodné pro všechny systémy zásobování vodou z vrtů, studní a nádrží.



Výhody při použití frekvenčního měniče:

- Zajištění dodávky vody při konstantním tlaku
- Frekvenční měnič chrání čerpadlo proti běhu na sucho
- Velmi jednoduché nastavení
- Přehledný LCD displej
- Maximální pracovní teplota 40 °C
- Krytí IP65
- Pro systém s FM stačí nádoba objemu do 8 L

Model	Pumpa Drive 01 1,1 kW	Pumpa Drive 01 1,5 kW	Pumpa Drive 01M 1,5 kW	Pumpa Drive 01T 1,1 kW	Pumpa Drive 01T 1,5 kW
Kód	ZB00047314	ZB00047315	ZB00047316	ZB00047317	ZB00047318
Napětí: vstup	1x230V	1x230V	1x230V	3x400V	3x400V
Napětí: výstup	3x230V (Δ)	3x230V (Δ)	1x230V	3x400V	3x400V
Kmitočet:	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Pro motor do	1,1kW	1,5kW	1,5kW	1,1kW	1,5kW
Hmotnost	2,5 Kg	2,5 Kg	2,6 Kg	2,6 Kg	2,6 kg
Rozměry (d x š x v)	220x180x130 mm	220x180x130 mm	220x180x130 mm	220x180x130 mm	220x180x130 mm