

Automatická vodárna s frekvenčním měničem a nádobou. Kombinuje vysoký komfort obsluhy s nízkými provozními náklady. Frekvenční měnič PUMPA DRIVE má pomocný displej s dotykovou klávesnicí pro nastavení požadovaného tlaku a ovládní čerpadla. Plynulá regulace otáček zajistí konstantní tlak se všemi výhodami - včetně úspory energie, prodloužení životnosti motoru, tichý chod, integrované jištění a ochrana proti běhu na sucho.

Motor:

- Jednofázový, 50Hz
- Třída izolace: F
- Stupeň krytí: IP65
- Teplota okolního prostředí do 40 °C
- Tepelná ochrana proti přetížení
- Měděné vinutí

Čerpadlo:

- Vícestupňové čerpadlo
- Teplota čerpané kapaliny 5-35 °C
- Maximální tlak 10 bar
- Maximální sací hloubka 8 m
- Čistá voda

Frekvenční měnič:

- napětí 1x 230 V
- vybaven LCD displejem
- krytí IP65



Model	Pumpa E-Drive 2-5
Kód	ZB00047311
Vstup / výstup	1" x 1"
Max. průtok	4 m ³ / hod.
Max. výtlačná výška	44 m
Max. sací hloubka	8 m
Výkon	550 W
Rozměry (D x V x Š)	360 x 420 x 180 mm
Hmotnost	11,3 Kg

Hydraulická křivka výkonu

